



Gaswarngerät für Sauerstoff, toxische oder brennbare Gase

Gasman

 Ein 1-Gas-Warngerät, dem Sie vertrauen können

Gasman ist für persönliche Überwachungsaufgaben unter harten, industriellen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Er ist klein, leicht, einfach zu benutzen und gibt Ihnen umfassende Warnungen bei Gasgefahren. Das Gerät enthält austauschbare, intelligente i-Modul-Sensoren und wird einfach mit nur einer Taste bedient. Gasman ist das flexibelste und am einfachsten anwendbare, heute auf dem Markt erhältliche Gaswarngerät.

Robust im Design erfüllt Gasman sowohl die IP65- als auch IP67-Schutzarten – und setzt neue Maßstäbe für persönliche Gasmonitoren.

Einfach

- Echter Ein-Tasten-Betrieb
- Einfach ablesbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Klare und eindeutige Anzeige des Betriebszustands
- 30 Tage Vorwarnzeit für fällige Kalibrierung

Sicherheit

- Akustischer 95-dBA-Alarm
- Auffälliger, rot/blauer visueller Doppelalarm
- Interner Vibrationsalarm
- 2-stufiger Alarm
- Zeitlich gewichtete Durchschnittsalarme für toxische Versionen

Robust

- Widerstandsfähiges Gehäuse aus Polycarbonat
- Vollständig mit Elastomer überzogen
- Hohe Schlagfestigkeit
- Erfüllt IP65- und IP67-Schutzarten

Flexibel

- Austauschbare i-Modul-Sensoren
- Sensoren für brennbare Gase, toxische Gase und Sauerstoff erhältlich
- Version mit aufladbaren Akkus für alle Gastypen
- Version mit Einwegbatterien für toxische Gase und Sauerstoff
- Daten- und Ereignisprotokollierung

Technische Daten

Gewicht	130g Brennbare Gase 95g Sauerstoff 80g Toxische Gase
---------	--

Abmessungen	90 x 48 x 24 mm (3,5 x 1,9 x 0,95 Zoll) H x B x T
-------------	---

Erhältliche Gase und Messbereiche

Gas	Messbereich	Alarm
Brennbare Gase	0-100% UEG	20% UEG
Sauerstoff	0-25%	19/23%
Schwefelwasserstoff	0-100ppm	5ppm
Kohlenmonoxid	0-500ppm	30ppm
Schwefeldioxid	0-20ppm	1ppm
Chlor	0-20ppm	0.5ppm
Stickstoffdioxid	0-20ppm	1ppm
Ammoniak	0-100ppm	25ppm
Ozon	0-1ppm	0.1ppm
Wasserstoff	0-1000ppm	N/A
Cyanwasserstoff	0-25ppm	5ppm
Fluorwasserstoff	0-10ppm	1ppm
Phosphin	0-5ppm	0.2ppm
Fluor	0-1ppm	0.1ppm
Phosgen	0-1ppm	0.1ppm
Stickstoffmonoxid	0-100ppm	25ppm

Andere Messbereiche und Alarmniveaus sind auf Anfrage erhältlich. Bei jedem Gerät können zwei Alarmwerte eingestellt werden. Geräte für toxische Gase verfügen außerdem über Alarme für zeitlich gewichtete Mittelwerte.

Eine Kalibrierung für brennbare Gase ist für Methan, Propan, Butan, Pentan, Wasserstoff und Ethylen standardmäßig erhältlich.

Gasman ist auch als nicht-zertifizierte CO₂-Option erhältlich

Typische Ansprechzeiten	Brennbare Gase 20 s, toxische Gase 20 s, Sauerstoff 10 s
-------------------------	--

Akustische Alarme	95 dBA Mehrere Alarm-Signaltöne gestatten die Auswahl charakteristischer Töne für unterschiedliche Alarmniveaus.
-------------------	---

Visuelle Alarme	Bei Gasgefahr zweifarbig blinkende, rot/blau LED
-----------------	--

Vibrationsalarm	Interner Vibrations-Alarmgeber
-----------------	--------------------------------

Anzeige	Speziell entwickeltes LCD mit Hintergrundbeleuchtung und Anzeige der Gaskonzentration. Grafische Symbole für Batterie (mit proportionaler Anzeige der verbleibenden Betriebszeit) und Anzeigemodus. Eine innerhalb der nächsten dreißig Tage fällig werdende Kalibrierung, eine überfällige Kalibrierung bzw. ei erforderlicher Service werden bei Einschalten des Geräts angezeigt.
---------	--

Anzeigemodus	Normale Anzeige für Gas-Momentanwerte. Abrufbare Anzeige für Spitzenwerte und TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert).
--------------	--

Datenprotokollierung	Vollständige, zeitlich getaktete Datenprotokollierung mit einstellbarer, auf 1- minütige Datenrate eingestelltes Speicherintervall. 900 Speicherstunden mit 1-Minuten-Intervallen. Ereignisprotokollierung mit einer Kapazität von über 5000 Ereignissen, einschließlich: Ein-/Ausschalten, Batteriezustand, aktivierte/gelöschte Alarme einschließlich
----------------------	---

spitzenwerte, bestandener bzw. fehlgeschlagener Gastest. Alle Ereignisse werden mit einem Zeitstempel versehen.

Batterietypen	Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie Nicht wiederaufladbare Lithiumzelle
---------------	---

Betriebsdauer	Wiederaufladbar: mindestens 12 h für Messgerät für brennbare Gase Nicht wiederaufladbar: bis zu 2 Jahren
---------------	--

Anmerkung: Die Betriebsdauer hängt vom Betriebsmuster und der Alarmhäufigkeit ab. Häufige bzw. lang andauernde Alarme sowie die Verwendung des optionalen Vertrauens Pieptons verringern die Batterielebensdauer.

Probenentnahme	Optionale Hand-Balgpumpe
----------------	--------------------------

Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +65 °C (-4 °F bis +149 °F)
Gifgas- und Sauerstoffsensoren sind nicht für den Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen ausgelegt. Konsultieren Sie Crowcon, wenn Betriebstemperaturen voraussichtlich für längere Zeit 40 °C (104 °F) überschreiten.

Luftfeuchtigkeit	20-90% rel. Luftfeuchte
------------------	-------------------------

Approval Codes Europa:	ATEX II 1G EEx ia IIC T4 (T _{Umgebung} -20 °C bis +65 °C) Toxische Gase und Sauerstoff
------------------------	--

ATEX II 2G EEx iad IIC T4 (T_{Umgebung} -20 °C bis +65 °C) Brennbare Gase

USA - Kanada:	CSA Klass 1 Gruppen A, B, C, D Division 1
---------------	---

Normen Europa USA - Kanada	EN60079-0, EN60079-11, EN60079-1, 94/9/EC CSA22.2, 152
-------------------------------	---

Betrieb	EN50270, EN50271, IEC61508, EN61779, EN45544
---------	--

Schutzart	Entsprechend IP65/IP67
-----------	------------------------

PC-Schnittstelle	RS232-Anschluss über Schnittstellenmodul im Ladegerät. RS232/USB-Wandler erhältlich.
------------------	---

Autokalibrator	Gasman kann mit dem Autocalibrator II von Crowcon und unter Verwendung der PC-Software routinemäßig kalibriert werden.
----------------	--

Zubehör	Gasman wird mit einer integralen Taschenklemme geliefert.
---------	---

Ladegerät	Einsteckladegerät mit Optionen für britische, europäische oder US-amerikanische Netzstecker bzw. Universalstecker. Optionales PC-Schnittstellenmodul im Einzelladegerät eingebaut. Stecker und Kabel für 12 V KFZ-Buchse sind ebenfalls erhältlich. 5-Wege-Mehrfachladegerät mit universeller Stromversorgung.
-----------	--

Optionales Zubehör umfasst	Krokodilklemmclip, universelle Adapterplatte für Schulterriemen und Brustgurt, Ansaugbaugruppe (Adapterplatte, Balg-Handpumpe und Schlauch mit 2 m/6 Fuß Länge).
----------------------------	--